

ALPS
OCC
OKANO

光コード
光ケーブル

ALPSsystems 光ファイバー(パッチコード)単芯・2芯
OCC製 光ファイバーケーブル(2芯~12芯)
OKANO製 光ファイバー・コード

2023年1月

アルプシステムズ製 光パッチコード



単芯 光コード



2芯 光コード



4芯 光FOコード

米国 OCC製 耐側圧 屋内外 ミリタリーケーブル



ミリタリー Bタイプ



ブレイクアウト BXタイプ

岡野電線製 耐側圧 ロボバウア

単芯・2芯・4芯 屋内外ケーブル

CC-Link IECControl認定 [両端DLCコネクタ付]

OM2(5G) 2芯コード(黄)

OM2(5G) 2芯ケーブル(黒)



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都泊江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237

基本仕様

ケーブル種別			色	径
SM (シングルモード)	OS1/2	9.5/125	黄色	2.0mm
MM (マルチモード)	OM1(G6)	GI62.5/125	橙色	
	OM2(G5)	GI50/125	若草色	
	OM3(G5/10G)	GI50/125	アクア色	
	OM4(G5/10G+)	GI50/125	アクア色	

ALP	2	G5	SC/SC	5M	7本
型番	コード心数	モード種別	コネクタ種別	条長(L=M)	注文数(本)
	1=単心コード 2=2心メガネ	SM : シングルモード G6 : G62.5/125 G5(OM2) : GI50/125 G5/10G(OM3) : GI50/125 G5/10G+ (OM4) : GI50/125	SC/OPEN : 片端SC付 SC/SC : 両端SC付 LC/SC : LC-SC付 LC/OPEN : 片端LC付 LC/LC : 両端LC付	在庫M数 1M・1.5M 2M・3M 5M・7M 10M・15M 20M・25M 30M・50M	

基本仕様

ケーブル種別			色	径
SM (シングルモード)	OS1/2	9.5/125	黄色(Y)	1.7mm
	OM2(G5)	GI50/125	若草(LG)	
	OM3(G5/10G)	GI50/125	アクア(A)	

EM-OKOP	[SM]17	C	Y	L80
型番	モード種別	コード種	コード色	長さ(指定)
	OS1(SM) OM2(5G) OM3(5G/10G)	C(単線) CM(2芯)	Y(黄色) LG(若草) A(アクア)	単位(m)

CC-Link IECControl 認定品
OKOP-GC-5G17-CM(LG)-DLC-DLC

1 米国 OCC製 ミリタリーケーブル (Bシリーズ) 屋内外 2芯 4芯 6芯 8芯 12芯
(耐側圧光ケーブル) 耐側圧:440N/cm 耐衝撃性:200インパクト 耐屈曲性:2000サイクル 柔軟性
SM 9/125 シングルモード GI50/125 マルチモード 1G(OM2)・10G(OM3)

型番(SM/OS1)	B02-065C-SLS-900-MIL	在庫	B06-085C-SLS-900-MIL	納期(確認製品)
	B04-075C-SLS-900-MIL	在庫	B08-100C-SLS-900-MIL	納期(確認製品)
	外皮色(黒) ポリウレタン 屋内外		B12-110C-SLS-900-MIL	納期(確認製品)
型番(GI/OM2)	B02-065C-AGG-900-MIL	在庫	B06-085C-AGG-900-MIL	納期(確認製品)
	B04-075C-AGG-900-MIL	在庫	B08-100C-AGG-900-MIL	納期(確認製品)
	外皮色(黒) ポリウレタン 屋内外		B12-110C-AGG-900-MIL	納期(確認製品)

2 岡野電線製 ゴリラケーブル (OKOP-GCシリーズ) 2芯(屋内・屋外)・4芯(屋内外)
(耐側圧光ケーブル) 耐側圧性 耐難燃性(JIS C 3005合格) 耐油 耐薬 耐水 耐摩耗性 柔軟性
SM 9/125 シングルモード GI50/125 マルチモード 1G(OM2)・10G(OM3)

型番(SM/OS1)	EM-OKOP-GC-SMX2C	屋内2芯	外皮(黄)	外径6.0mm	コネクタ付可
	OKOP-GC-SMX2C	屋外2芯	外皮(黒)	外径6.2mm	コネクタ付可
型番(GI/OM2)	EM-OKOP-GC-5GX2C	屋内2芯	外皮(若草)	外径6.0mm	コネクタ付可
	OKOP-GC--5GX2C	屋外2芯	外皮(黒)	外径6.2mm	コネクタ付可
型番(GI/OM3)	EM-OKOP-GC-5G(10G)X2C	屋内2芯	外皮(若草)	外径6.0mm	コネクタ付可
	OKOP-GC--5G(10G)X2C	屋外2芯	外皮(黒)	外径6.2mm	コネクタ付可
型番(SM/OS1)	OKOP-GC-SMX4C	屋内外 4芯	外皮(黒)	外径7.0mm	コネクタ付可
型番(GI/OM2)	OKOP-GC--5GX4C	屋内外 4芯	外皮(黒)	外径7.0mm	コネクタ付可
型番(GI/OM3)	OKOP-GC--5G(10G)X4C	屋内外 4芯	外皮(黒)	外径7.0mm	コネクタ付可



B:ミリタリー



ロボパワー(SM:屋内2芯)

CC-Link IEControl 認定品

OKOP-GC-5GX2C(K)-DLC-DLC

※ ロボパワーケーブル及びコネクタ付加工品の在庫・納期については、事前確認願います。