

1	電線切断販売	VCT (ビニールキャブタイヤ) 定格電圧(600V) 外被(灰色) 1mより切断販売可	2025年5月
---	--------	---	---------

■ ○印は1mより、日本にて切断販売して納品できます(輸送納期は別途となります。)

○印はVCT 切断可能サイズ ☆印は定尺販売サイズとなります。 ×印は販売不可サイズです												
サイズ mm2(SQ)		0.75	1.25	2	3.5	5.5	8	14	22	38	60	100
線 心 数 (層 型 : C)	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	5	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
	6	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
	7	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
	8	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
	10	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	12	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	16	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	20	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	30	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×



対応メーカー

富士電線工業

三ツ星

上記メーカー製品より
対応となります。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

2	電線切断販売	VCT-F(ビニールキャブタイヤ) 定格電圧(300V) 外被(灰色) 1mより切断販売可	2025年5月
---	--------	--	---------

■ ○印は1mより、日本にて切断販売して納品できます(輸送納期は別途となります。)

○印はVCT-F 切断可能サイズ ☆印は定尺販売サイズとなります。 ×印は販売不可サイズです									
サイズ mm2(SQ)		0.2	0.3	0.5	0.75	1.25	2.0	3.5	5.5
線 心 数 (層 型 : C)	2	☆	☆	○	○	○	○	○	○
	3	☆	☆	○	○	○	○	○	○
	4	☆	☆	○	○	○	○	○	○
	5	☆	○	○	○	○	○	×	×
	6	☆	○	○	○	○	○	×	×
	7	☆	○	○	○	○	○	×	×
	8	☆	○	○	○	○	○	×	×
	10	☆	○	○	○	○	○	×	×
	12	○	○	○	○	○	○	×	×
	14	×	○	○	○	○	○	×	×
	16	○	○	○	○	○	○	×	×
	18	×	○	○	○	○	○	×	×
	20	○	○	○	○	○	○	×	×
	24	×	○	○	○	○	×	×	×
	26	×	○	○	○	×	×	×	×
	30	○	○	○	○	○	○	×	×
	40	○	○	○	○	○	×	×	×
	50	○	○	○	○	×	×	×	×
	60	○	×	×	×	×	×	×	×



対応メーカー

富士電線工業

リケンテクノロジー

長岡特殊電線

伸興電線

上記メーカー製品より
対応となります。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

屋内60V以下の弱電流回路用 JIS-4271:2003 編組シールド:ノイズ抑制効果

■ ○印は1mより、日本にて切断販売して納品できます(輸送納期は別途となります。)

○印はMVVS 切断可能サイズ ☆印は定尺販売サイズとなります。 ×印は販売不可サイズです

サイズ mm2(SQ)		0.2	0.3	0.5	0.75	1.25	2.0
線 心 数 (層 型 : C)	2	☆	☆	○	○	○	○
	3	☆	☆	○	○	○	○
	4	☆	☆	○	○	○	○
	5	☆	○	○	○	○	×
	6	☆	○	○	○	○	×
	7	☆	○	○	○	○	×
	8	☆	○	○	○	○	×
	10	☆	○	○	○	○	×
	12	○	○	○	○	○	×
	16	○	○	○	○	○	×
	20	○	○	○	○	○	×
	30	○	○	○	○	○	×
芯 数	40	○	×	×	×	×	×
	50	○	×	×	×	×	×



対応メーカー

富士電線工業

伸興電線

長岡特殊電線

上記メーカー製品より
対応となります。

横巻シールド在庫サイズ

サイズ mm2(SQ)		0.2	0.3	0.5
芯 数	1	☆	☆	☆
	2	☆	☆	☆
	3	×	☆	☆
	4	×	☆	☆

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

種類	計装ケーブル	計測器・通信機器等の配線
定格電圧	60V以下	
耐油性	JIS K6723 試験	
柔軟性	硬度66(軟質ビニール)	
耐屈曲性	硬度66(軟質ビニール)	
耐熱・耐寒特性	-35℃～+90℃	



■ ○印は1mより、日本にて切断販売して納品できます(輸送納期は別途となります。)

■ ○印はNSKVG-(S) 切断可能サイズ ☆印は定尺販売サイズとなります。 ×印は販売不可サイズです

		NSKVG (シールドなしタイプ)		
線心数(芯数)		0.2SQ	0.3SQ	0.5SQ
線心数 (層型 : C)	1芯	×	×	×
	2芯	☆	☆	☆
	3芯	☆	☆	☆
	4芯	☆	☆	☆
	5芯	☆	○	○
	6芯	☆	○	○
	7芯	☆	○	○
	8芯	☆	○	○
	10芯	☆	○	○
	12芯	○	○	○
	14芯	○	○	○
	16芯	○	○	○
	20芯	○	○	○
	24芯	○	○	○
	26芯	○	○	○
	30芯	○	○	○
	36芯	○	○	○
	40芯	○	○	○
	50芯	○	○	○
	60芯	○	○	○

NSKVG-S (シールド付タイプ)		
0.2SQ	0.3SQ	0.5SQ
☆	☆	☆
☆	☆	☆
☆	☆	☆
☆	☆	☆
☆	○	○
☆	○	○
☆	○	○
☆	○	○
☆	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

品名	用途	シース色	切断販売	サイズ	適合規格
FANC-110SBH	固定部用	ブラウン	◎ (1M～)	20AWGX3	UL AWM Style 2464

アルミテープと錫メッキ軟銅線編組の併用により優れたしゃへい特性を発揮します。

品名	用途	シース色	切断販売	サイズ	適合規格
EM110SBH	固定部 エコケーブル	ブラウン	◎ (1M～)	20AWGX3	

外被に耐燃性ポリエチレンを使用した、環境にやさしいケーブルです。

品名	用途	シース色	切断販売	サイズ	適合規格
WR110SBH	固定(屋外・配管用)	黒	◎ (1M～)	20AWGX3	

外被にポリエチレンを使用した、耐候性に優れたケーブルです。(配管・屋外軒下用途)

品名	用途	シース色	切断販売	サイズ	適合規格
FANC-SB	固定部(100Ω)	ブラウン	◎ (1M～)	20AWGX3	

品名	用途	シース色	切断販売	サイズ	適合規格
FANC-110SBZ-5	可動部	ダークブラウン	◎ (1M～)	0.5mm ² X3	

編組密度を高めることにより、屈曲特性としゃへい性を両立させています。

品名	用途	シース色	切断販売	サイズ	適合規格
PW110SBH	電源線内蔵型 (通信用+電源用)	ブラウン	◎ (1M～)	20AWGX3 0.75mm ² X2	UL AWM Style 2464 CSA-C22.2

ユニットへの電源も同時に配線できる電源線を内蔵した複合タイプです。

品名	用途	シース色	切断販売	サイズ	適合規格
LT110SBH	固定部(低温)	黒	注文品	20AWGX3	

外被に耐寒性ビニルを使用し、低温下でも硬化しにくいケーブルです。
使用温度範囲：-40～60℃

品名	用途	シース色	切断販売	サイズ	適合規格
FANC-SBZ	可動部(100Ω)	ダークブラウン	注文品	0.5mm ² X3	

品名	用途	シース色	切断販売	サイズ	適合規格
FANC-110SBH/CM	固定部 リスティング	ブラウン・アイボリー	注文品	20AWGX3	UL444 NEC TYPM CM

リストッド(UL444、NEC Type CM)対応の耐油性・難燃性の高いケーブルです。NFPA70、NFPA79規格対応で、NFPA70、NFPA79対応機器・部品で構成したシステムに配線可能です。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

【NS-THA】 Contact us
Net System (thai) Co.,Ltd

総合受付窓口	ワッタナスック ティーラワット
General reception	<i>Teerawat Wattanasuk</i> <u>t-wattanasuk@ns-tha.com</u>

【NS-JPN】 Contact us
Net System (Japan) Co.,Ltd

営業全般	中村浩二(Mr nakamura)
General sales	<u>nakamura@ns-jpn.co.jp</u>

製品納期	西村研一(Mr nishimura)
Delivery date	<u>netsystem@ns-jpn.co.jp</u>

技術者派遣	加藤隆孝(Mr kato)
Engineer dispatch	<u>r.kato@ns-jpn.co.jp</u>

エンジニアリング	阿部忠雄(Mr abe)
Technology system	<u>abe@ns-jpn.co.jp</u>

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng,Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>